


Silicone neutre alcoxy SNJF Premium

- Utilisable dans des pièces fermées et non aérées
 - Silicone neutre sans MEKO
- Très résistant aux mouvements des joints
 - Élasticité permanente
 - Étanchéité des joints de raccordement et de dilatation à forte contrainte : 25 %
 - Résistance aux UV
- Performances d'adhérence remarquables et sûres
 - Aucun primer n'est nécessaire
 - Étanchéité élastique de joints de dilatation dans la plupart des matériaux de construction, du béton préfabriqué à la brique
 - Aucun risque de corrosion sur les surfaces métalliques
 - Inodore et sans solvant



Applications

- Particulièrement adapté pour les joints entre différents types de matériaux exposés à des températures élevées, comme les joints entre des dormants de fenêtre en aluminium et des façades en pierre
- Remarquable adhérence sur la plupart des matériaux comme le verre, le carrelage, la céramique, l'émail, la faïence et le clinker
- Ainsi que les métaux comme l'aluminium, l'acier, le bois imprégné de zinc, verni ou peint ; et sur bon nombre de plastiques



Conseils d'utilisation

- La surface de contact avec le silicone doit impérativement être propre et sèche
- Couper l'extrémité de la cartouche, visser la buse sur la cartouche, tailler la buse selon la taille du joint désiré, puis positionner la cartouche dans le pistolet Berner
- Appliquer du ruban de masquage BERNER sur les bords du joint
- Lisser le joint à l'aide de l'agent de lissage BERNER, puis utiliser une spatule BERNER pour niveler le tout
- Retirez le ruban de masquage des bords du joint
- Nettoyer les outils de travail et le produit qui n'a pas durci à l'aide du nettoyeur PU BERNER

Poche 400 ml



Informations supplémentaires

- Non corrosif pour les métaux. Vérifier la compatibilité des matériaux avant utilisation

Caractéristiques techniques

Base chimique	Alcoxy
Température d'application	+5 °C - +40 °C
Mouvement du joint	25 %
Largeur de joint	5 - 30 mm
Temps de formation de peau	35 min
Résistance à la température	-40 °C - +150 °C
Vitesse de durcissement	2 mm/jour

Désignation	Couleur	Couleur RAL	Contenance	Type d'emballage	Cdt Pièce(s)	Code
Mastic silicone neutre alcoxy SNJF	anthracite	7016	310 ml	Cartouche	1/25	371100
Mastic silicone neutre alcoxy SNJF	blanc	9003	310 ml	Cartouche	1/25	371082
Mastic silicone neutre alcoxy SNJF	blanc	9010	310 ml	Cartouche	1/25	371084
Mastic silicone neutre alcoxy SNJF	gris	9007	310 ml	Cartouche	1/25	371085
Mastic silicone neutre alcoxy SNJF	ivoire	1015	310 ml	Cartouche	1/25	371101

Désignation	Couleur	Couleur RAL	Contenance	Type d'emballage	Cdt Pièce(s)	Code
Mastic silicone neutre alcoxy SNJF	noir	9005	310 ml	Cartouche	1/25	371099
Mastic silicone neutre alcoxy SNJF	transparent	-	310 ml	Cartouche	1/25	371097
Mastic silicone neutre alcoxy SNJF	blanc	9003	400 ml	Poche	20	371083
Mastic silicone neutre alcoxy SNJF	transparent	-	400 ml	Poche	20	371098

Accessoires indispensables

	Cdt Quantité	Code
Pistolet silicone Stop Drop	1	332191
Pistolet à cartouche Premium	1	343034

Produits associés

	Cdt Quantité	Code
Lisseur de joint concentré 1 L	1/12	372007
Agent lissant prêt à l'emploi 1 L	1/12	372010
Lisseur de joint concentré 5 L	1	372004
Nettoyant mousse PU	1/12	153070